



- Специально разработанные не засоряющиеся моющие рукава из нержавеющей стали, легко снимаются, не требуют специальных инструментов.
- Цельнотянутая моющая ванна с закругленными углами и двойными фильтрами для легкой чистки и простого технического обслуживания.
- Высокоэффективная моющая помпа для обеспечения отличной гигиены и высокого качества мытья.
- Корпус, моющий бак выполнены из высококачественной стали AISI 304.
- Высота загрузки 40,5см подходит для мытья стаканов, тарелок, чашек.

**Технические характеристики:**

Цикл мойки	Сек	Кассет/ час	Тарелок/ час	Стаканов /час
Цикл I *	75	48	864	1728
Цикл II *	120	30	540	1080
Цикл III *	180	20	360	720
Габариты, мм	655x770x1505/1955см			
Высота загрузочного отверстия	405мм			
Размер кассеты	500x500мм			
Мощность моющей помпы	0,75 кВт			
Мощность нагревательного элемента ванны/ бойлера	3кВт/6кВт			
Общая мощность	6,75кВт/ 400В/ 50Гц			
Температура подаваемой воды/ Давление подаваемой воды/ Жесткость воды	Макс. 55°C / 200-400кПа / мин. 7 макс 12° dF **			
Размер входного отверстия для воды / размер сливного отверстия / максимальная высота сливного отверстия	R ¾" / 1" ¾ / 340мм			
Температуры мытья / температура ополаскивания	55°C / 84°C			
Емкость ванны / емкость бойлера / расход воды за цикл	35л / 5,5л / 3 л			
Емкость помпы/Мощность помпы Нм	317 л/мин / 9,6 м			
<b>Особенности и аксессуары</b>				
Самосливная моющая помпа	Стандартное исполнение			
Двойная система фильтрации	Стандартное исполнение			
Цельнотянутая моющая ванна с закругленными углами	Стандартное исполнение			
Мощные, не засоряющиеся моющие рукава и легкие ополаскивающие рукава	Стандартное исполнение			
Дозатор ополаскивающего средства с трубкой и фильтром	Стандартное исполнение			
Шланг подачи воды, сливной шланг, силовой кабель	Стандартное исполнение			
Автоматический запуск при закрытом куполе	Стандартное исполнение			
Теплообменник (CVC)	опция			
Помпа ополаскивания (PR)	опция			
Сливной насос (PS)	опция			
Встроенный смягчитель воды (A) (макс. 20° dF)	опция			
Дозатор моющего средства (PD)	опция			
Комплектация: 1 кассета для тарелок на 18 тарелок, 1 кассета на стаканов, 1 контейнер для приборов				

\* Производительность при подключении к воде температурой 50°C

\*\* при жесткости воды выше 12° dF рекомендуется использование смягчителя воды